AUFLEX GWS

Gewebeschrumpfschlauch schwarz

Schrumpfrate max. 50%
Dauereinsatztemperatur -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C
Sehr hoher Scheuerschutz

Beschreibung

Dieser Gewebeschrumpfschlauch bietet einen sehr hohen Scheuerschutz bei mechanischer Einwirkung. Der Schlauch ist geeignet zur Bündelung von Kabeln. Durch das thermische Schrumpfvermögen passt er sich dem zu schützenden Teil optimal an. Das gilt z.B. für die Verarbeitung an gebogenen Kühlwasserschläuchen im Automobilbereich.

AUFLEX GWS

AUFLEX GWS		Anwendungsbereich		Verpackung
Art. Nr.	Typ	Innendurchmesser mm	Schrumpf bis max. mm	Spulen zu m
51000020A350	GWS-20	20,00	10,00	350
51000025A300	GWS-25	25,00	12,00	300
51000030A300	GWS-30	30,00	15,00	300
51000034A250	GWS-34	34,00	17,00	250
51000040A200	GWS-40	40,00	20,00	200
51000050A150	GWS-50	50,00	25,00	150
51000060A100	GWS-60	60,00	30,00	100
51000070A100	GWS-70	70,00	35,00	100

Standardfarbe schwarz.

Technische Daten

Material: Polyethylen/Polyester

Temperatureinsatzbereich: -40°C - 125°C (3000 Std), Kurzzeitig 150°C

Schrumpfrate max. 50%.