## AULOC Kabelbinder

Kabelbinder Polyamid 6.6 -40°C bis +85°C

Polyamid 6.6
Dauereinsatztemperatur -40°C bis +85°C
Halogenfrei
Schwer entflammbar, selbstverlöschend

## **Beschreibung**

Diese robusten Standardkabelbinder sind von hervorragender Qualität und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## **Technische Daten**

Dauereinsatztemperatur -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +150°C.

Schmelzpunkt 255°C.

Werkstoff entspricht UL94-V2. Schwer entflammbar.

Selbstverlöschend.

Halogenfrei. Ausführung schwarz gut UV-beständig.



## AULOC Kabelbinder



AULOC Kabelbinder schwarz						Verpackung
ArtNr.	Тур	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Bündelungs- Ø ca. mm	Zugfestigkeit ca kg	Beutel zu Stück
81002500C	KB-100x2,5	100	2,50	24	11	100
81403500C	KB-140x3,5	140	3,50	36	20	100
82002500C	KB-200x2,5	200	2,50	55	11	100
82003500C	KB-200x3,5	200	3,50	55	20	100
82004500C	KB-200x4,5	200	4,50	51	28	100
82803500C	KB-280x3,5	280	3,50	80	20	100
82804500C	KB-280x4,5	280	4,50	76	28	100
83604500C	KB-360x4,5	360	4,50	101	28	100
83607500C	KB-360x7,5	360	7,50	101	65	100
84304500C	KB-430x4,5	430	4,80	123	28	100
84507500C	KB-450x7,5	450	7,50	130	65	100
85407500C	KB-540x7,5	540	7,50	160	65	100
87507500C	KB-750x7,5	750	7,50	220	65	100
87809000C	KB-780x9,0	780	9,00	235	80	50
Standardfarbe	schwarz.					

AULOC Kabelbinder natur									
81002510C	KB-100x2,5	100	2,50	24	11	100			
81403510C	KB-140x3,5	140	3,50	36	20	100			
82002510C	KB-200x2,5	200	2,50	55	11	100			
82003510C	KB-200x3,5	200	3,50	55	20	100			
82004510C	KB-200x4,5	200	4,50	51	28	100			
82803510C	KB-280x3,5	280	3,50	80	20	100			
82804510C	KB-280x4,5	280	4,50	76	28	100			
83604510C	KB-360x4,5	360	4,50	101	28	100			
83607510C	KB-360x7,5	360	7,50	101	65	100			
84304510C	KB-430x4,5	430	4,80	123	28	100			
84507510C	KB-450x7,5	450	7,50	130	65	100			
85407510C	KB-540x7,5	540	7,50	160	65	100			
87507510C	KB-750x7,5	750	7,50	220	65	100			
87809010C	KB-780x9,0	780	9,00	235	80	50			
Standardfarbe	natur.								

Sonderfarben (auf Anfrage) blau, grün, gelb, rot, grau. Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Abweichende Qualitäten auf Anfrage.

Bitte beachten Sie auch das umfangreiche Kabelbinderprogramm von PANDUIT.