

# AULOC Klebesockel

## Klebesockel Polyamid 6.6

### Beschreibung

Mit Hilfe dieser Klebesockel können Sie Kabelleitungen einfach und bequem mit Kabelbindern an glatten, sauberen und vor allem fettfreien Flächen befestigen. Eine mittige Bohrung ( $\varnothing 4$  mm) zur Schraubbefestigung gibt es ebenfalls. Wir bieten diese Sockel in zwei Ausführungen an: Zweiwegig und vierwegig.

AULOC Klebesockel						Verpackung
Art.-Nr.	Typ	Länge x Breite mm	Farbe	Für Kabelbinderbreite bis mm	Verwendbar von _ Seiten	Beutel zu Stück
83510050C	KS-1/4N-2	19x19	natur	3,6	2	100
83510010C	KS-1/4S-2	19x19	schwarz	3,6	2	100
83520050C	KS-2/4N-2	26,5x26,5	natur	4,8	2	100
83520010C	KS-2/4S-2	26,5x26,5	schwarz	4,8	2	100
83510050	KS-1/4N-4	19x19	natur	3,6	4	100
83510010	KS-1/4S-4	19x19	schwarz	3,6	4	100
83520050	KS-2/4N-4	26,5x26,5	natur	4,8	4	100
83520010	KS-2/4S-4	26,5x26,5	schwarz	4,8	4	100

Standardfarben schwarz, natur.

### Technische Daten

Dauereinsatztemperatur  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+85^{\circ}\text{C}$ , kurzzeitig bis  $+150^{\circ}\text{C}$ , Schmelzpunkt  $255^{\circ}\text{C}$ .

Kleberlösepunkt ab  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogenfrei.

Ausführung schwarz gut UV-beständig.

Bohrung zur Schraubbefestigung  $\varnothing 4$  mm.

